

Noguchi Transformer PMF-15WS can be use for Single Ended Amplifier for 12A ,2A3 , WE275 , 300B VT52 , VT62 , 45 , KT88 and EL34 . Charactor is next figure.

オリエントコア(方向性けい素鋼帯)使用]	真空管アンプ用シングル	レ出カトラン	2	ノグチトラン	マスオリジナ	<i>.n</i>			
		2.5k	3.5k	5k	7k	1次Zp(Ω)			
結線図	青		16						
赤 P ———————————————————————————————————	紫	8		16					
	灰	6	8		16	2次Zs(Q)		位相特性 3.5k-8	
橙 SG	白	4	6	8					
	黄		4	6	8		N N U U U U U		
茶 В	黒			COM					
出力 15W(50Hz) 3.	5k-8Ω -3dB)			001	n				
周波数特性 12~70kHz(Dc60mA 3.	+0+4 ++ 0 770 O (2 5k-16	iΩ) f					1	ンビーダンス特性 3.5	κ-16Ω
周速数特性 12~70kHz (De60mA 3. 1次イジグクシス 22H(100Hz) 1次巻編紙1 75Ω 22状巻1 1次許容Dc電流 110mA 線略外影寸法 68x79x83(H) シルパ	+0+4 ++ 0 770 O (2 5k-16	iΩ) (f	[A] 2			2 D=80mA		シビーダンス特性 3.5	κ-16Ω
国波数特性 12~70kHz (De60rm 3, 1次 インダクタンス 224(100Hz) 1次巻線社 1762 2次巻 1次許容DC電売 10mA 総約形可法 68x79x83(H) シルパ	+0+4 ++ 0 770 O (2 5k-16	sΩ) if				2 Ib=60mA		ンビーダンス特任 3.5	k-16Q